

Дроссель питания шины KNX EVIKA CHOKE-KNX



Дроссель предназначен для подачи питания в шину от стандартных стабилизированных блоков питания, предотвращая прохождение через них сигналов шины.

- Реализация дросселя как отдельного устройства. 4-ре независимых канала источников питания. Каналы развязаны друг от друга по "+" диодами.
- Специальный канал Аккумулятора, поддерживающий подзарядку.
- Контроль подключенных источников и статуса шины по питанию
- Дроссель содержит индикаторы функционирования источников и питания на шине.
- Встроенный автоматический предохранитель максимального тока шины.

Параметр	Значение
Входные каналы	
Количество входных каналов питания	3 + Аккумулятор
Напряжение источников питания стабилизированное	24 .. 29 V
Напряжение аккумулятора, номинальное:	24 V
Выход	
Максимальный ток	640 mA
Внутреннее потребление	
Ток потребления, суммарно по всем каналам, не более	20 mA
Корпус	
Размер	3 DIN
Диаметр проводов подключения	0.8 .. 1.5 mm ²
Эксплуатация	
Защита EN 60529	IP20
Температура рабочая	-5 ... +45 C°
Сертификация	
EMC:	EN61000-6-1 EN61000-6-3
РосТест	РОСС LV.АГ88.В32424
Гарантийный срок	2 года

